

SMETAL
CHILE SPA.

MAIL: ventas@smetalchile.cl

FONOS. 22 493 27 50- CEL .424 56 122

FICHA TECNICA

VOLUMEN	25.000 LITROS AEREO HORIZONTAL
Uso	COMBUSTIBLE KEROSENE AVIACION
Norma de fabricación	UL-142
Tipo material tanque	ASTM A36
Presión de Trabajo	Atmosférica
sección Tanque	circular
Tipo cabezales	bombeados pestañados semi elipticos
Adicionales	Escala , plataforma y barandas apernadas
terminación interior	según especificacion cliente
terminación exterior	según especificacion cliente
tipo de inspección	según norma UL-142
certificación autorizada SEC	Certificado Atorizado SEC

DIMENSIONES TANQUE

DIAMETRO INTERIOR	D i	2.550	mm
ESPEJOR MANTO	E 1	6,1	mm
ESPEJOR CABEZALES	E 2	6,1	mm
LARGO TOTAL	L T	5.100	mm
ESCALA, BARANDA Y PLATAF.		1	c/u
DISTANCIA ENTRE SILLAS	L 1	3.800	mm
APOYO ANCHO SILLA	L 2	2.295	mm
DISTANCIA PERF.SILLAS	L 3	2.055	mm
SEPARACION PERF. SILLAS	L 4	180	mm
DIAMETR PERF. SILLAS	d	25	mm
CANT. PERF. SILLAS	Nº	8	

ACCESORIOS

COPLA DE SALIDA	2	pulg
NIPLE DE CARGA	4	pulg
COPLA RETORNO	2	pulg
COPLA DE DRENAJE	2	pulg
MANHOLE	18	pulg
VENTEO NORMAL	4	pulg
VENT, EMERGENCIA	8	pulg
PESO TANQUE	3.400	Kgs.

DIMENSIONES PRETIL

ANCHO	3.300	mm
LARGO	6.000	mm
ALTO	1.500	mm
PESO	2.250	Kgs.

FOTOS REFERENCIA

Realizado: INGENIERIA

Firma: _____

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: _____

SMETAL
CHILE SPA.

SURTIDOR Y CARRETE



Realizado: INGENIERIA

Firma: _____

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: _____