

		MAIL: <a href="mailto:ventas@smetalchile.cl">ventas@smetalchile.cl</a> FONOS. 22 493 27 50- CEL .424 56 122				
FICHA TECNICA						
VOLUMEN	230 LITROS AEREO VERTICAL					
Uso	Combustibles (petróleo, gasolina, kerosene).					
Norma de fabricación	UL-142					
Tipo material tanque	ASTM A36					
Presión de Trabajo	presión atmosférica					
sección Tanque	circular					
Tipo cabezales	cabezal superior bombeado y pestañado.					
fondo	plano					
Control de nivel	tubo nivel y reglilla medicón					
terminación interior	limpio sin pintura					
terminación exterior	esquema poliuret., color blanco, esp. 75 micras.					
tipo de inspección	protecolo SEC PC-103/1					
tipo de gráfica	Reglamentaria SEC					
certificación autorizada SEC	Certificado TC 8					
DIMENSIONES TANQUE			ACCESORIOS			
DIAMETRO INTERIOR	D i	640	mm	COPLA DE SALIDA	1/2	pulg
ESESOR MANTO	E 1	3	mm	NIPLE DE CARGA	2	pulg
ESESOR CABEZ	E 2	3	mm	COPLA DE DRENAJE	1/2	pulg
ESESOR FONDO	L T	3	mm	VENTEO NORMAL	2	pulg
ALTURA FALDON		250	mm	VENT, EMERGENCIA	2	pulg
ALTO TOTAL	L T	1.200	mm	TUBO NIVEL	1/2	pulg
				PESO TANQUE	75	Kgs.
						
SIN FILTRO		CON FILTRO		CON FILTRO Y MANGUERA		

Realizado: INGENIERIA

Firma: \_\_\_\_\_

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: \_\_\_\_\_

**S**METAL  
CHILE SPA.

DIMENSIONES PRETIL				TOTAL
ANCHO	1.000	mm		
LARGO	1.000	mm	mas 2 angulos 50 mm	1100 mm total
ALTO	250	mm		
PESO	60	kgs		
PESO CONJUNTO CON PRETIL			135 KGS	



Realizado: INGENIERIA

Firma: \_\_\_\_\_

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: \_\_\_\_\_