

		MAIL: ventas@smetalchile.cl FONOS. 22 493 27 50- CEL .424 56 122	
FICHA TECNICA			
VOLUMEN	500 LITROS AEREO HORIZONTAL		
Uso	Combustibles (petróleo, gasolina, kerosene).		
Norma de fabricación	UL-142		
Tipo material tanque	ASTM A36		
Presión de Trabajo	Atmosférica		
sección Tanque	circular		
Tipo cabezales	planos pestañados.		
terminación interior	limpio sin pintura		
terminación exterior	esquema poliuretano, color blanco, esp. 75 micras.		
tipo de inspección	protocolo SEC PC-103/1		
certificación autorizada SEC	Certificado TC 8		
DIMENSIONES TANQUE		ACCESORIOS	
DIAMETRO INTERIOR	D i	850	mm
ESESOR MANTO	E 1	3	mm
ESESOR CABEZALES	E 2	3	mm
LARGO TOTAL	L T	1.100	mm
DISTANCIA ENTRE SILLAS	L 1	600	mm
ANCHO APOYO SILLA	L 2	764	mm
DISTANCIA PERF.SILLAS	L 3	564	mm
SEPARACION PERF. SILLAS	L 4	70	mm
DIAMETR PERF. SILLAS	d	14	mm
CANT. PERF. SILLAS	Nº	4	c/u
		COPLA DE SALIDA	1 pulg.
		NIPLE DE CARGA	2 pulg.
		COPLA RETORNO	1 pulg.
		COPLA DE DRENAJE	1 pulg.
		VENTEO NORMAL	2 pulg.
		VENT, EMERGENCIA	2 pulg.
		PESO TANQUE	200 Kgs.
		DIMENSIONES PRETIL	
		ANCHO	1.000 mm
		LARGO	1.500 mm
		ALTO	400 mm
		PESO	150 Kgs.



Realizado: INGENIERIA

Firma: _____

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: _____