
		MAIL: ventas@smetalchile.cl FONOS. 22 493 27 50- CEL .424 56 122				
FICHA TECNICA						
VOLUMEN	2000 LITROS AEREO HORIZONTAL					
Uso	Combustibles (petróleo, gasolina, kerosene).					
Norma de fabricación	UL-142					
Tipo material tanque	ASTM A36					
Presión de Trabajo	Atmosférica					
sección Tanque	circular					
Tipo cabezales	planos pestañados.					
terminación interior	limpio sin pintura					
terminación exterior	esquema poliuretano, color blanco, esp. 100 micr					
tipo de inspección	protocolo SEC PC-103/1					
certificación autorizada SEC	Certificado TC 8					
DIMENSIONES TANQUE			ACCESORIOS			
DIAMETRO INTERIOR	D i	1.350	mm	COPLA DE SALIDA	2	pulg
ESPEJOR MANTO	E 1	4	mm	NIPLE DE CARGA	2	mm
ESPEJOR CABEZALES	E 2	4	mm	COPLA RETORNO	1	mm
LARGO TOTAL	L T	1.600	mm	COPLA DE DRENAJE	1	mm
DISTANCIA ENTRE SILLAS	L 1	1.000	mm	VENTEO NORMAL	2	mm
ANCHO SILLA	L 2	1.214	mm	VENT, EMERGENCIA	4	mm
DISTANCIA PERF.SILLAS	L 3	974	mm	PESO TANQUE	450	Kgs.
SEPARACION PERF. SILLAS	L 4	90	mm	DIMENSIONES PRETIL		
DIAMETR PERF. SILLAS	d	14	mm	ANCHO	2.000	mm
CANT. PERF. SILLAS	Nº	8	c/u	LARGO	2.500	mm
				ALTO	500	mm
				PESO	400	Kgs.
						

Realizado: INGENIERIA

Firma: _____

Aprobado por: Gerente O.

Timbre: _____